

Diseñados para un rendimiento máximo

Acción de Doble Balanceo

Topes de Puertas incluido como estándar.

Color de seguridad verde disponible
Indica los puntos de acceso para las salidas, incendios y asistencia del equipo de seguridad o médica. Son fácilmente visibles, especialmente en un largo tramo de barreras amarillas.

(La) Cobertura electroforética de zinc y níquel como estándar en las placas de soporte proporciona protección puntera contra los daños por corrosión.

OPCIONES DE BASE ADICIONALES

Pernos avellanados

Acero galvanizado

Acero inoxidable 316 Estándar

Acero inoxidable 316 Avellanado

Polímero de máxima resistencia Memaplex™
Generado de una exclusiva composición con las más sofisticadas poliolefinas y aditivos de caucho, mezclados por manos expertas para conseguir una fuerza y flexibilidad inigualables.

Diversidad de longitudes
Para ajustarse a cualquier instalación. La Short Swing Gate está disponible desde 800 mm hasta 1.200 mm con incrementos de 100mm. La Long Swing Gate está disponible para aperturas más grandes de hasta 2.000 mm.

Ergonómico
Este diseño no tiene bordes salientes.

Sellado Higiénico
Eliminan los puntos de penetración de suciedades.

Modelo Puerta Gemela
Permite instalar la puerta a pares para ofrecer una apertura máxima de 2.400 mm en la Short Swing Gate y 4.000 mm para la Long Swing Gate.

Puerta Batiente (Corta)
Característica de Autocerrado Hidráulico
Para mantener la seguridad hace regresar, automáticamente, la puerta a su posición cerrada.

Puerta Batiente (Larga)
Longitud de puerta extendida
con soporte adicional para mejorar la resistencia y con modelo de acceso de permanencia abierta.